

Eine Metallsaugplatte besteht aus einer Metallplatte, auf die :

- Entweder eine Moosgummidichtung (Saugplatten der Reihen 10, 11, 13, 14 und 19)
- oder ein geformter doppellippiger-Dichtring (Reihe 15) aufgeklebt / eingesteckt wird.

Die Wahl der optimalen Dichtung hängt von der Oberflächenbeschaffenheit und von der Temperatur des zu handhabenden Werkstücks ab.

Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte entweder untenstehender Tabelle oder den Katalogseiten 173 ff.





SAPELEM Standard-Metallsaugplatten mit aufgeklebter Moosgummidichtung können Lasten bis max. 2000 kg tragen.

*Sondersaugplatten für Lasten bis zu mehreren Tonnen und nach Ihren Vorgaben auf Anfrage.*

### Unterdruck :

- Alle Angaben wurden mit einem Unterdruck von 0,6 bar und 0,8 bar gemessen.
- Bei schweren Lasten und bei Einsatz im Fertigungsbereich empfiehlt es sich, den niedrigeren Unterdruckwert (0,6 bar) als Richtwert zu Grunde zu legen.

### Dichtungen für Saugplatten der Baureihen 10, 11, 13, 14 :

Form	Artikelnummer	Gewicht g	Verpackungseinheit	Werkstoff	Einsatz
	1J.NM 10 T.00 1J.NM 20 T.00 1J.NM 30 T.00 1J.NM 50 T.00 1J.NM 60 T.00	108 480 940 2520 3200	5 m Rolle	Schwarze Moosgummi- banddichtung, Neopren m. geschloss. Zellen (Standardquerschnitt)	Allgemeiner Einsatz rauh Oberflächen
	1J.TI 20 T.00 1J.TI 30 T.00	300 520	5 m Rolle	Schwarze Moosgummi- banddichtung, Neopren m. geschloss. Zellen (Sonderquerschnitt)	Handhabung v. gestanzten, eingepressten u. sonstigen Blechen bzw. v. Werkstücken m. unebener Oberfläche
	1J.TR 20 T.00 1J.TR 30 T.00	500 950	5 m Rolle	Schwarze Moosgummi- banddichtung, Neopren m. geschloss. Zellen (Sonderquerschnitt)	Handhabung v. gestanzten, eingepressten u. sonstigen Blechen bzw. v. Werkstücken mit unebener Oberfläche
	1J.SR 20 M.10 1J.SR 30 M.10	1500 950	5 m Rolle	Rote Moosgummi- band- dicht. Silikon, mit offenen Zellen	Temperaturbeständig dauerhaft 200° C kurzzeitig 250° C

Technische Änderungen vorbehalten.

Klebstoff f. Moosgummi-Neopren-Dichtung		Klebstoff f. Moosgummi-Silikon-Dichtung	
125 g	800 g	115 g Klebstoff	500 g Klebstoff + 60 g Härter
1J.BOSTI.00.125	1J.BOSTI.00.800	1J.CAF3.10.100	1J.CEFIL.10.500

**Ersatzdichtungen für Metallsaugplatten der Reihe 15 : siehe Seite 175**