



N.B. : All dimensions in mm
Alle Maße in mm

Using : Long and narrow products handling
Horizontal application
Smooth or rough surface

Anwendung : Handhabung von langen, schmalen Produkten
Für waagrechtes Handling
Geeignet für raue oder glatte Oberflächen

Lifting capacities and dimensions : Tragfähigkeit und Abmessungen :

	Vacuum pads references Without stop Artikelnummern ohne Anschlag	Lifting capacity Tragfähigkeit kg		Dimensions Abmessungen mm							Type of gasket Dichtungsart	Length of gasket Dichtungs-länge mm	Picture Abb.	Weight Gewicht kg
		Factor 2 / 2-fache Sicherheit -0,6 bar	-0,6 bar	A	B	d	H	h	l	L				
Narrow Schmal	14.0030.16.NM210	30	40	20	70	G 1/4	97	87	100	245	NM 20 T	800	1	2,5
	14.0050.16.NM210	50	67	30	75	G 1/4	97	87	120	300	NM 20 T	1000	1	3,5
	14.0090.16.NM210	90	120	45	95	G 1/4	97	87	150	385	NM 20 T	1200	1	5,3
	14.0130.16.NM310	130	173	50	115	G 3/8	107	92	180	475	NM 30 T	1500	1	7,6
	14.0200.16.NM310	200	267	70	140	G 3/8	107	92	220	585	NM 30 T	1700	1	11,1
	14.0300.36.NM310	300	400	85	170	G 3/8	154	139	250	695	NM 30 T	2000	2	16
Very narrow Sehr schmal	14.0015.46.NM110*	15	20	0	70	G 1/4	20	15	50	245	NM 10 T	700	1	1,5
	14.0025.46.NM110*	25	33	0	75	G 1/4	20	15	60	300	NM 10 T	800	1	2,0
	14.0035.16.NM210	35	47	15	95	G 1/4	97	87	85	385	NM 20 T	1000	1	3,2
	14.0055.16.NM210	55	73	20	115	G 1/4	97	87	90	475	NM 20 T	1200	1	4,1
	14.0105.16.NM210	105	140	30	140	G 1/4	97	87	115	585	NM 20 T	1500	1	6,1
	14.0135.36.NM310	135	180	35	170	G 3/8	154	139	140	695	NM 30 T	1800	2	9,5

* Fixing by G 1/4 central threaded hole.

* Befestigung über Gewindebohrung mittig, G 1/4.

See page 180 for spare foam gaskets.
Ersatz-Moosgummidichtungen siehe Seite 181.

For other dimensions, please contact us.
Andere Größen auf Anfrage.

With these vacuum pads, SAPELEM designs and produces standard or customized lifting beams for all your applications.

Metallsaugplatten können auch als Baugruppen für Krantraversen eingesetzt werden. Bitte nachfragen.