Zubehör für Schnellverschluss-Kupplungen

Um bei der Installation Zeit zu sparen, hat Parker Legris ein **speziell zugeschnittenes** Zubehörprogramm für Schnellverschluss-Kupplungen entwickelt - für eine **optimale Lebensdauer** von Komponenten und Anlagen.

Produktvorteile

Leistung

Austauschbar durch genormtes ISO B-Profil
Kein ungewolltes Verdrehen von Schläuchen
Praktische Bedienung durch drehbare Anschlüsse
Robustes Design

Anpassungsfähig

2 Ausführungen - je nach Anwendung:
Drehanschlüsse:
- mit 45°-Winkel und Kugellager
- für mühelose Drehung um 360°

Flexible Gelenkanschlüsse:
- mit geschmiertem kunststoffgelagertem Kugelgelenk
- einfache Anschlüsse erlauben eine Drehung um 70°
- T-Mehrfachanschlüsse (3 Anschlüsse), um 360° schwenkbar

Anwendungen

Drucklufttechnik
Wasser
Werkstatt
Industriemaschinen

Technische Daten

Geeignete Medien	Industrielle Medien
Betriebsdruck	Drehanschlüsse: 0 bis 15 bar Flexible Gelenkanschlüsse: 0 bis 10 bar Schwenkbare T-Mehrfachanschlüsse: 0 bis 20 bar
Temperaturbereich	-5°C bis +60°C

Materialübersicht

Weiteres Zubehör ist auf Anfrage erhältlich:
- Drehanschlüsse nach ISO B mit Außengewinde BSPT
- Flexible Gelenkverbinder nach ISO B mit Außengewinde BSPP
- T-Mehrfachanschlüsse mit 2 Anschlüssen mit Innengewinde BSPP

Zubehör für Schnellverschluss-Kupplungen

9071U Drehanschluss ISO B, Außengewinde BSPP

Behandelter Stahl, NBR



DN	C		E	F	H	L	Kg
6	G1/4	9071U06 13	5,5	19	30	52	0,066
8	G1/4	9071U08 13	5,5	19	30	52	0,064

Verpackung pro 200 Stück (Mindestbestellung)

0691 Flexibler Gelenkanschluss, Innen-/Außengewinde BSPP

Behandelter Stahl, NBR



DN	C		E	F	G	L	Kg
5,5	G1/4	0691 13 13	5,5	24	25,5	56	0,090

Hülse aus NBR

0681 T-Mehrfachanschlüsse mit 3 Anschlüssen, Innen-/Außengewinde BSPP

Messing verchromt, NBR



C	C1		E	H	H1	L	L1	Kg
G1/2	G1/4	0681 13 21	7,5	36	24	138,5	30	0,430

0164 Gewindeadapter, Außengewinde NPT/Innengewinde BSPP

Messing



C1	C2		E	F	L	Kg
NPT1/8	G1/8	0164 11 10	7,5	14	20	0,015
NPT1/4	G1/4	0164 14 13	11	17	27,5	0,028
NPT3/8	G3/8	0164 18 17	11,5	22	28,5	0,044
NPT1/2	G1/2	0164 22 21	15	27	36,5	0,082
NPT3/4	G3/4	0164 28 27	16,5	32	38,5	0,110

Zum Einschrauben bei Schnellverschluss-Kupplungen für die Formenkühlung mit Innengewinde.

0167 Gewindeadapter, Außengewinde BSPT/Innengewinde NPT

Messing



C1	C2		F	L	Kg
R1/8	NPT1/8	0167 10 11	14	21	0,016
R1/4	NPT1/4	0167 13 14	17	28,5	0,029
R3/8	NPT3/8	0167 17 18	22	29,5	0,047
R1/2	NPT1/2	0167 21 22	27	37,5	0,088
R3/4	NPT3/4	0167 27 28	32	39,5	0,120

Zum Einschrauben bei Schnellverschluss-Kupplungen für die Formenkühlung mit Innengewinde.